

Le T3 GYS AUTO est un MIG-MAG triphasé synergique, avec 3 connecteurs torche, recommandé pour le soudage des aciers (doux, inox, haute résistance...), des aluminiums et le soudo-brasage avec les fils $CuSi_3$ et $CuAl_8$ (idéal en réparation carrosserie).

Synergie

• Le T3 GYS AUTO détermine la vitesse de fil optimale, il vous suffit de sélectionner :

- la nature du fil
- le diamètre de fil
- la puissance, grâce à un commutateur et un tableau signalétique d'aide au réglage.



Spool gun

Le T3 GYS AUTO peut être équipé d'une torche Spool Gun. Cette torche motorisée peut recevoir des bobines \varnothing 100 fil alu, inox, $CuSi_3$, acier en \varnothing 0,8 mm.

- Idéal pour l'entraînement des fils tendres comme $AlSi_{12}$ ou $AlSi_{12}$
- Confort d'utilisation avec un ajustement de la vitesse déporté sur la torche Spool Gun.
- Le poste est livré avec une potence pour soutenir la torche Spool GUN.

Moteur 4 galets

Accueille des bobines de \varnothing 200 et \varnothing 300 (15kg).

Mémoire des utilisations


Mémorisation et activation pour chaque torche des dernières configurations de soudage (\varnothing fil, nature fil et mode).



Accessoires

Livré d'origine avec :
 - 2 torches acier 150A - 3m
 - 1 Spool Gun
 - 1 pince de masse - 3m
 - 1 potence
 (manodétendeur non compris)

+ PRODUIT



2 torches, 2 moto-dévidoirs intégrés + 1 Spool Gun - Le T3 GYS AUTO est conçu pour l'utilisation de 3 fils de nature ou diamètre différents. Plus besoin de démonter la torche et de changer de bobine pour une utilisation différente.

Il peut souder:

- les fils de brasage cupro silicium ($CuSi_3$) et cupro aluminium ($CuAl_8$), indispensables aux nouvelles générations de tôles HLE/THLE
- les fils aluminium ($AlSi_{12}$, $AlSi_5$, $AlMg_3$, $AlMg_5$)
- les fils acier

CE - EN 60974-1

| 50/60hz | 10A | min▷max 15▷200A | Ø mm 0.6-1.0 | Ø mm | | | 100 | 200 | 300 | équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica | EN60974-1 (40°C) | | cm/kg 60x90x90 72 | Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%) 5 kVA | Spool Gun Included |
|----------|-----|--------------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---|-----------------------|
| | | | | 100 | 200 | 300 | | | | | I _A (60%) | X% (I ₂ max) | | | |
| 400V | 10A | 15▷200A | 0.6-1.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 0.6-0.8 | 2x0.8 | 110A | 150A 25% | 5 kVA | Included |
| 230/400V | | | | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | | |