



# EXPERT GLAZE

DRIVING SURFACE PERFECTION™

MASTIC DE FINITION

FICHE TECHNIQUE

## DESCRIPTION

EXPERT Glaze est un mastic bi-composant :

- Mastic lisse
- Extrêmement facile à poncer, permettant un processus plus efficace
- Auto-nivelant, superbes caractéristiques de refusion
- Pas de porosité, prêt à apprêter
- Adhérence inégalée à la plupart des surfaces

**Utilisation habituelle :** Idéal pour corriger les petites imperfections telles que la porosité, les rayures et projections de gravillons.

### Informations Techniques



<b>Apparence</b>	Blanc Cassé
<b>Proportions de Mélange</b>	2%
<b>Gravité Spécifique</b>	1.22

## STOCKAGE ET INFORMATION COV

### Durée de vie



2 ans à compter de la date de fabrication (imprimé sous la boîte) dans l'emballage d'origine fermé  
**Température de Stockage Recommandée** +5°C - +25°C

### Information COV



La limite Européenne pour ce produit (catégorie IIBb) prêt-à-l'emploi est de 250g/litre. Le contenu COV de ce produit tel qu'il est reçu est de 259g/litre. Le contenu COV de ce produit prêt-à-l'emploi est <100 g/litre.

Référence	Format	Couleur
17-539Y	Poche 880ml	Blanc Cassé

### IMPORTANT : Pour utilisation professionnelle uniquement. Lire les instructions avant utilisation.

Ce produit contient des matières dangereuses, par conséquent un équipement personnel de sécurité approprié doit toujours être porté. Merci de vous référer à l'étiquette et consulter la fiche de sécurité pour les informations de maintenance et de protection. U-POL rejette toute responsabilité si l'utilisateur ne porte pas l'équipement de protection personnel recommandé. Les données ci-dessus sont à titre indicatif et peuvent changer sans avertissement. Les recommandations relatives à l'utilisation et l'application de nos produits sont basées sur nos expériences et connaissances. Il en va de la responsabilité de l'acheteur de s'assurer de l'adéquation des produits pour leur propre utilisation et de vérifier leur mise à jour. Les plus récentes informations sont disponibles sur notre site Internet [www.u-pol.com](http://www.u-pol.com). U-POL n'est pas responsable des résultats obtenus par d'autres méthodes sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle, en cela, U-POL n'est pas responsable des dommages directs ou indirects, notamment une perte de profits.

## GUIDE D'APPLICATION

### Produits Nécessaires



- Palette de Mélange Onion Board
- Applicateur U-POL
- Dégraissant SYSTEM 20
- Abrasifs MAXIMUM
- Guide de Ponçage GUIDE/AL
- Masque Premium MAXIMUM
- Combinaison de Peintre MAXIMUM



### Préparation de la Surface







		Acier Nu	Aluminium	Galvanisé	Peinture d'Origine	Mastic	Plastique Renforcé Fibre de Verre (GRP)
		S2001,S2002	S2001,S2002	S2001,S2002	S2001,S2002		S2000
		P80	P180	P180	P180	P80-180	P180

- EXPERT GLAZE adhère à toutes les surfaces mentionnées ci-dessus
- Pour de meilleurs résultats, une bonne préparation est essentielle
- Nettoyer et dégraisser pour éliminer la saleté, l'huile, la graisse et la cire avec une solution de nettoyage telle que les dégraissants SYSTEM 20.

### Application



	 Proportions de Mélange	 Temps de Gel	 Temps de Séchage
<b>10°C</b>	3%	6-7'	20'
<b>20°C</b>	2%	4-5'	15-20'
<b>30°C</b>	1%	4'	15'

 Infrarouge	
<b>Temps</b>	5 mins
<b>Distance</b>	80 cm
<b>Temp. Max.</b>	80°C

- Respecter la dose de durcisseur (ne pas en mettre plus ou moins que ce qui est indiqué)
- Bien mélanger sur la palette de mélange Onion Board
- Appliquer avec un peu de pression pour réduire l'air emprisonné
- Non recommandé pour les applications inférieures à 5°C

### Ponçage



<b>Initial</b>	P180
<b>Final</b>	P240-P320

U-POL recommande d'appliquer le guide de ponçage (GUIDE/AL) afin d'identifier les imperfections

### Revêtement



U-POL recommande d'appliquer un apprêt SYSTEM 20 pour obtenir la surface parfaite pour la couleur de votre choix

#### U-POL Ltd

The Grange, 100 High Street  
Southgate, Londres, N14 6BN, Angleterre  
WWW.U-POL.COM

#### Ventes France

T: +33 (0)1 76 76 97 48  
F: +33 (0)1 77 72 27 10  
fr.sales@u-pol.com

#### International

T: +44 (0)20 8492 5900  
F: +44 (0)20 8150 5605  
sales@u-pol.com

#### Service Technique

T: +44 (0)1933 230 310  
F: +44 (0)1933 425 797  
technicaldepartment@u-pol.com