

ALL-PURPOSE LIGHT STYRENE FREE PUTTY

DEFINITION

Est un mastic polyester multifonction et léger. Sa texture crémeuse, facile à mélanger et à appliquer, permet d'être utilisé comme un mastic de remplissage et un mastic de finition, avec un résultat onctueux et sans pores, facilitant le ponçage postérieur. Par son rapide ponçage, il facilite les travaux de réparation. Il a une bonne adhérence sur les tôles.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Nature:	Polyester insaturé
Couleur:	Vert clair
Poids spécifique:	1,0 kg/l à 20°C
COV:	24 g/l Mélange d'Application

PRODUITS AUXILIAIRES




Durcisseur PBO

SURFACES SUR LESQUELLES IL PEUT ÊTRE APPLIQUE




Il peut s'appliquer sur les tôles en acier, l'aluminium, le galvanisé et le polyester.
Au cas où il y aurait besoin d'une protection maximale appliquer sur une impression époxy.
Ne pas appliquer sur des finitions thermoplastiques et Wash Primers.

PREPARATION DE LA SURFACE



- 1 - Identifier la surface.
- 2 - Procédé:

PROCEDE		Acier	Aluminium	Galvanisé	Polyester UP-GFK
	P80	√	√	√	√
	P150	√	√	√	√
	DA93	√	√	√	√

1 - APPLICATION

	 POIDS	 100	
10°C	100:3	9'	30'
20°C		5'	25'
30°C		4'	15'

2 - PONÇAGE

		 ORBITE	REPARATION PETITES SURFACES	REPARATION GRANDES SURFACES
	↓			
INITIAL		7 - 5 mm	P120/150	P100
FINAL		5 - 3 mm	P220	P240

OBSERVATIONS

Éviter un excès de durcisseur. Mélanger parfaitement.
Doit être isolé avant l'application de la peinture de finition.
A des températures inférieures à +5°C les mastics polyester ne durcissent pas.

ENTRETIEN DE L'EQUIPEMENT

Nettoyer les couteaux avec un solvant de nettoyage avant le durcissement du produit.

SECURITE

Consulter l'étiquette du produit. Pour plus d'information consulter les fiches de sécurité.
Respecter les directives de sécurité et d'hygiène au travail tel que l'élimination des résidus.

STOCKAGE

Conserver dans un endroit frais et bien ventilé en évitant l'exposition directe à la lumière solaire. Conserver entre +5°C et +30°C.

GARANTIE

Dans l'emballage d'origine sans ouvrir, un an à partir de sa date de fabrication.

SUGGESTION:

Grâce à sa longue durée de vie en pot, il nous laisse plus de temps pour travailler le mastic sur de grandes surfaces.

Pour n'importe quelle information technique consultez notre Service Après-Vente ou notre Département Technique.
ROBERLO SA décline toute responsabilité en cas d'utilisation incorrecte du produit.