Cire de cavité

Corps creux

EP12



FT-EP12 Version 01 - Page 1/1





1 L

- ✓ Cire spécialement destinée à la protection d'espaces vides dans les carrosseries, bas de caisse, intérieur des portes, ailles...
- ✓ Forme un film protecteur, hydrophobe, flexible et adhérent dans un grand intervalle de températures.
- ✓ Il offre une bonne résistance à l'abrasion, à l'humidité et aux détergents utilisés normalement dans l'industrie.
- Le solvant utilisé dans la formulation de cette cire n'attaque pas la peinture du support.

Caractéristiques physiques

Nature	Cires et antirouilles		
Couleur	Beige translucide		
Poids	0,9 kg/l à 20°C		
Extrait sec	42%		
COV	522 kg/l	2004/42/EC - IIB(e)(840)(522)	

Observation

Agiter avant son utilisation.
Appliquer le produit
 à l'aide des teubes
 extensibles pour des zones
 à difficile d'accès.

(Méthode d'application

	r	- # kg/cm²	
Agiter avant son utilisation	CK40	3-4 kg/cm2	1-2

Cáguritá

Consulter l'étiquette du produit. Pour plus d'information consulter les fiches de sécurité. Respecter les directives de sécurité et d'hygiène au travail tel que l'élimination des résidus.

Garantie

Dans l'emballage d'origine sans ouvrir, un an à partir de sa date de fabrication.

Stockage et garantie

Conserver dans un endroit frais et bien ventilé en évitant l'exposition directe à la lumière solaire. Conserver entre +5°C et +30°C.

Entretien de l'équipement

Nettpyer avec un solvant de nettoyage.



CENTRALE DIRECTE®

1516 D906 71570 - La Chapelle de Guinchay Tél : 03 85 27 10 10 - Fax : 03 85 37 17 64 contact@centrale-directe.com

www.centrale-directe.com