

Nettoyant silicone hydro

TECHNOLOGIE



Produit de haute Technologie Aérosol prêt à l'emploi
Débit de pulvérisation constant Facilité et rapidité d'utilisation
Résultat de qualité professionnelle

PRODUIT

Nettoyant à base aqueuse et teneur en solvants réduite. Permet d'ôter les salissures et résidus avant mise en peinture. Améliore l'adhérence et réduit l'effet électrostatique.

Composition:

Formule à base d'agents solvantés et nettoyants non agressifs.

Valeur COV:

620 g/l

248 g/ aérosol 400ml

DOMAINES D'UTILISATION

Recommandé pour:

Spot Repair / nettoyage de surfaces et pièces à peindre.

Applicable sur:

Tous types de surfaces métalliques, plastiques, verre. S'utilise également sur les anciennes peintures et sur supports bruts.

Préparation de la surface:



Protections: Port des équipements de protection individuelle obligatoire



Masque de protection de Type: A2/P2




Gants de protection, Latex
ou Nitryl

Application:



Procéder par petites surfaces. Appliquer une légère pulvérisation et essuyer avec un chiffon propre et sec. Bien laisser sécher. Répéter l'opération si nécessaire.

Après usage:



Retourner l'aérosol et appuyer quelques secondes pour purger.

Traitement des
déchets:

Une fois vide, l'aérosol ne nécessite pas de traitement de déchet spécifique et constitue un déchet industriel banal (DIB)

CARACTERISTIQUES

Extrait sec:	X
Rendement:	Environ 0,75 m ² à 1 m ² / aérosol de 400ml
Degré de brillance:	X
Durée de stockage:	36 mois / 20 °C
Remarques:	Utilisation exclusivement professionnelle.

Les informations contenues dans cette fiche technique correspondent à nos connaissances à ce jour, elles s'appliquent uniquement aux produits mentionnés et n'impliquent aucune garantie de notre part. Avant utilisation consulter la fiche de données de sécurité et respecter les précautions d'emploi figurant sur l'emballage.